

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Норильский Государственный индустриальный институт

Кафедра «Строительство и теплогазоснабжение»

дисциплина «Основы архитектурно-строительного проектирования»

Направление подготовки **08.03.01 «Строительство»**

Профили подготовки: «Промышленное и гражданское строительство»,

«Теплогазоснабжение и вентиляция»,

«Водоснабжение и водоотведение»

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:

Код компетенции	Содержание компетенции
ПК	Профессиональные компетенции
ПК-1	Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
ПК-2	Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
ПК-4	Способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности


ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО (тестирование)	Контролируемая компетенция
Вариант 1	
1. Наклонная плоская конструкция, связывающая поверхности, расположенные на разных уровнях - это...	ПК-1
A) пандус	ПК-2
Б) бордюр	ПК-4
В) тротуар	
Г) переход	

2. Сечение перемычки 1, показанной на разрезе кирпичной стены, больше сечения перемычки 2 потому, что...

ПК-1

ПК-2

ПК-4




- А) на стену опирается перекрытие
- Б) оконный проем больших размеров
- В) стена имеет значительную толщину
- Г) несущие стены имеют большой шаг

3. Покрытие одноэтажных промышленных и гражданских зданий:

ПК-1

ПК-2

ПК-4



- А) оболочка
- Б) висячее покрытие
- В) купол
- Г) структурная плита

4. Площадь светопрозрачного ограждения стираются снизить потому, что...

ПК-1

ПК-2

ПК-4


- А) стоимость ограждений намного выше, чем стоимость глухой части стены
- Б) увеличиваются затраты на отопление, т.к. их сопротивление теплопередаче меньше, чем у глухой части стены
- В) увеличиваются затраты на устройство солнцезащиты
- Г) фасад становится невыразительным

5. Конструктивный элемент панельного здания - это панель..

ПК-1

ПК-2

ПК-4




- А) лестничной клетки
- Б) с окном и балконной дверью
- В) входа в здание
- Г) цокольная

6. Бревна в деревянных стенах сопряжены.

ПК-1

ПК-2

ПК-4




- А) «в лапу»
- Б) «ласточкиным хвостом»
- В) «сковороднем»
- Г) «с остатком» («в чашку»)

7. Шаг средних колонн двухпролетного цеха, показанного на плане, увеличивают для того, чтобы.

ПК-1

ПК-2

ПК-4



- А) уменьшить объём работ по возведению фундаментов
- Б) уменьшить количество монтажных элементов каркаса
- В) создать более свободное, гибкое внутреннее пространство
- Г) использовать плиты «на пролёт»


8. Конструктивное решение покрытия здания:

ПК-1

ПК-2

ПК-4

- А) структурная плита
- Б) складки
- В) из металла, железобетона
- Г) пространственное




9. Выступающая верхняя горизонтальная грань цоколя называется
А) кордоном
Б) подошвой
В) балкой
Г) обрезом

ПК-1
ПК-2
ПК-4

10. Шов в одноэтажном промышленном здании - это...


ПК-1
ПК-2
ПК-4



- А) поперечный температурный шов в стенах
Б) поперечный температурный шов в покрытии
В) шов в месте перепада высот смежных перпендикулярных пролетов
Г) шов в месте перепада высот смежных параллельных пролетов

11. Наружные стены

ПК-1
ПК-2
ПК-4




- А) несущие
Б) самонесущие
В) ненесущие
Г) навесные

12. Горизонтальный стык наружных стеновых панелей по передаче вертикальной нагрузки...

ПК-1

ПК-2

ПК-4




- А) платформенный
- Б) комбинированный плоский
- В) комбинированный профилированный
- Г) монолитный

13. Конструктивное решение чердачной железобетонной крыши.

ПК-1

ПК-2

ПК-4




- А) с холодным чердаком
- Б) с рулонной кровлей
- В) малоуклонная
- Г) с безрулонной кровлей

14. Слой пароизоляции в цокольном перекрытии из железобетонного настила (1), утеплителя (2), покрытия пола (4).

ПК-1

ПК-2


ПК-4



- А) между стяжкой и покрытием пола
- Б) между слоями пола
- В) между плитой и утеплителем
- Г) между утеплителем и стяжкой

15. Перекрытия, в которых применяются мелкоразмерные элементы, - это перекрытия...


ПК-1
ПК-2
ПК-4



- A) с керамическими блоками
- Б) по железобетонным балкам
- В) по деревянным балкам
- Г) по металлическим балкам

16. Связь, которая соединяет наружный и внутренний слои 3-х слойной бетонной панели - это связь.


ПК-1
ПК-2
ПК-4



- А) на шпонках
- Б) гибкая
- В) жесткая
- Г) на защелках

17. Конструктивная схема здания:

ПК-1
ПК-2
ПК-4




- А) каркасная с поперечным расположением ригелей
- Б) каркасная с продольным расположением ригелей
- В) каркасная безригельная
- Г) бескаркасная

18. Несущий элемент покрытия одноэтажного промышленного здания - это...

ПК-1

ПК-2

ПК-4



- А) стропильная ферма с параллельными поясами
- Б) подстропильная ферма для скатных кровель
- В) подстропильная ферма для малоуклонных кровель
- Г) полигональная ферма

19. Стена между проемами называется

ПК-1

А) простенком

ПК-2

Б) кладкой

ПК-4

В) четвертью


Г) перемычкой

20. Конструктивная схема здания

ПК-1

ПК-2

ПК-4



А) каркасная с несущими продольными стенами

Б) каркасная

В) с неполным каркасом

Г) бескаркасная с несущими поперечными стенами

21. Если заглубление более половины высоты помещения, то этаж называют

ПК-1

ПК-2

ПК-4

А) подвальным

Б) чердачным

В) мансардным


Г) цокольным

22. Фрагмент плана кирпичного здания показывает наличие...

ПК-1

ПК-2

ПК-4




- A) камина
- Б) санитарных приборов
- В) электропечи
- Г) вентиляционных и дымовых каналов в его стене

23. Конструктивный элемент здания — объемный блок,..

ПК-1

ПК-2

ПК-4




- А) «стакан»
- Б) эркер
- В) ризалит
- Г) «лежащий стакан»

24. Металлические фермы треугольного очертания для промышленного здания, применяются в...

ПК-1

ПК-2

ПК-4



- А) однопролетных зданиях с внутренним водостоком
- Б) зданиях с подвесными кранами до 10 т
- В) однопролетных не отапливаемых зданиях
- Г) однопролетных зданиях с наружным водостоком


25. Окно...

ПК-1

ПК-2

ПК-4

- А) створка которого открывается наружу
- Б) с вертикально подвеской
- В) створка которого открывается внутрь
- Г) с одинарным остеклением



Вариант 2

1. Если заглубление более половины высоты помещения, то этаж называют

ПК-1

А) подвальным

ПК-2

Б) чердачным

ПК-4

В) мансардным

Г) цокольным


2. Фрагмент плана кирпичного здания показывает

ПК-1

наличие...

ПК-2

ПК-4



А) камина


Б) санитарных приборов

В) электропечи

Г) вентиляционных и дымовых каналов в его стене

Конструктивный элемент здания — объемный блок,

ПК-1



ПК-2

ПК-4

А) «стакан»

Б) эркер

В) ризалит


Г) «лежащий стакан»

4. Металлические фермы треугольного очертания для промышленного здания, применяются в...

ПК-1

ПК-2

ПК-4




А) однопролетных зданиях с внутренним водостоком

Б) зданиях с подвесными кранами до 10 т

В) однопролетных не отапливаемых зданиях

Г) однопролетных зданиях с наружным водостоком

5. Окно...



ПК-1

ПК-2

ПК-4

- A) створка которого открывается наружу
- Б) с вертикально подвеской
- В) створка которого открывается внутрь
- Г) с одинарным остеклением


6. Кирпичная стена содержит... перемычку

ПК-1

ПК-2

ПК-4

- A) клинчатую
- Б) лучковую
- В) арочную
- Г) балочную




7. Несущий элемент покрытия одноэтажного промышленного здания - это .

ПК-1

ПК-2

ПК-4



- A) полигональная ферма
- Б) подстропильная ферма для малоуклонных кровель
- В) подстропильная ферма для скатных кровель
- Г) стропильная, сегментная ферма для скатных кровель


8. Конструктивная схема здания

ПК-1

ПК-2


ПК-4

- A) каркасная с несущими продольными стенами
- Б) каркасная
- В) бескаркасная с несущими продольными стенами
- Г) с неполным каркасом



9. Несущий элемент покрытия одноэтажного промышленного здания - это


ПК-1
ПК-2
ПК-4



- A) стропильная металлическая ферма
- Б) стропильная металлическая балка
- В) подстропильная конструкция для ферм из круглых труб
- Г) подстропильная конструкция для ферм из прокатных уголков

10. Конструктивная схема каркасного здания

ПК-1
ПК-2
ПК-4



- А) с продольным расположением ригелей
- Б) с перекрёстным расположением ригелей
- В) с поперечным расположением ригелей
- Г) с монолитным безбалочным перекрытием

11. Процесс реверберации звука, являющийся одной из акустических характеристик помещений, — это...

ПК-1
ПК-2
ПК-4

- А) громкость сигнала
- Б) затухание звука после выключения источника
- В) нарастание звука при включении источника
- Г) стабилизация звука

12. Традиционная конструктивная система

ПК-1

ПК-2

ПК-4


- А) стоечно-балочная
- Б) сводчатая
- В) подвесная
- Г) каркасная

13. Стык наружных панельных стен:

ПК-1

ПК-2

ПК-4




- А) горизонтальный
- Б) профилированный
- В) открытый
- Г) закрытый

14. Конструктивное решение чердачной железобетонной крыши...

ПК-1

ПК-2

ПК-4




- А) с теплым чердаком
- Б) с рулонной кровлей
- В) малоуклонная
- Г) с безрулонной кровлей

15. Изображение...

ПК-1

ПК-2

ПК-4




- A) встроенной лоджии
- Б) балкона
- В) встроенной лоджии-балкона
- Г) выносной лоджии-балкона

16. Стык наружных панелей по направлению, конфигурации и изоляции - это ... стык

ПК-1

ПК-2

ПК-4




- А) плоский
- Б) вертикальный
- В) открытый
- Г) закрытый

17. Шов в одноэтажном промышленном здании - это.

ПК-1

ПК-2

ПК-4




- А) продольный температурный шов в покрытии
- Б) поперечный температурный шов в покрытии
- В) шов в местах перепада высот смежных параллельных пролетов
- Г) шов в местах перепада высот смежных перпендикулярных пролетов

18. Эвакуационный путь в жилых зданиях высотой более 10 этажей

ПК-1

ПК-2

ПК-4




- A) с подпором воздуха, шлюзом и рассечкой
- Б) воздушной зоной
- В) **с подпором воздуха и несгораемыми стенами-рассечками**
- Г) с наружной лестницей в воздушной зоне

19. Разрезка наружных панелей фасада панельного здания это разрезка

ПК-1

ПК-2

ПК-4




- А) тавровая
- Б) двухрядная
- В) однорядна
- Г) крестообразная

20. Связь, которая соединяет наружный и внутренний слои в 3-х слойной бетонной панели - это связь.

ПК-1

ПК-2

ПК-4



- А) на защелках
- Б) на шпонках
- В) жесткая
- Г) гибкая


21. Наклонная плоская конструкция, связывающая поверхности, расположенные на разных уровнях - это...

ПК-1
ПК-2
ПК-4

- A) пандус
- B) бордюр
- C) тротуар
- D) переход

22. Сечение перемычки 1, показанной на разрезе кирпичной стены, больше сечения перемычки 2 потому, что...


ПК-1
ПК-2
ПК-4



- A) на стену опирается перекрытие
- B) оконный проем больших размеров
- C) стена имеет значительную толщину
- D) несущие стены имеют большой шаг

23. Покрытие одноэтажных промышленных и гражданских зданий:

ПК-1
ПК-2
ПК-4



- A) оболочка
- B) висячее покрытие
- C) купол
- D) структурная плита

24. Площадь светопрозрачного ограждения стираются снизить потому, что.

- A) стоимость ограждений намного выше, чем стоимость глухой части стены

ПК-1
ПК-2
ПК-4


- Б) увеличиваются затраты на отопление, т.к. их сопротивление теплопередаче меньше, чем у глухой части стены
В) увеличиваются затраты на устройство солнцезащиты
Г) фасад становится невыразительным

25. Конструктивный элемент здания - объемный блок...

ПК-1

ПК-2

ПК-4



- А) «стакан»
Б) «колпак»
В) эркер
Г) ризалит

Вариант 3

1. Помимо лестниц, средствами сообщения между этажами в гражданских зданиях являются...

ПК-1

ПК-2

ПК-4


- А) эстакады
Б) пандусы
В) лифты
Г) эскалаторы

2. Окно.

ПК-1

ПК-2

ПК-4




- А) которое открывается наружу
Б) с одинарным остеклением
В) с горизонтальной подвеской
Г) с вертикальной подвеской

3. Конструктивный элемент здания - объемный блок...

ПК-1

ПК-2

ПК-4



А) «стакан»

Б) «колпак»

В) эркер


Г) ризалит

4. Конструктивный элемент скатной деревянной крыши, образованный пересечением скатов крыши - это .

ПК-1

ПК-2

ПК-4



А) щипец

Б) конек

В) ендова


Г) ребро

5. Покрытие одноэтажных промышленных и гражданских зданий:

ПК-1

ПК-2

ПК-4



А) оболочка

Б) висячее покрытие

В) купол


Г) структурная плита

6. Несущий элемент покрытия одноэтажного промышленного здания это...

ПК-1

ПК-2

ПК-4




- A) стропильная балка для скатной кровли
- Б) стропильная балка для плоской кровли
- В) подстропильная ферма
- Г) подстропильная балка

7. Объёмно-планировочные решения схем зданий

ПК-1

ПК-2

ПК-4




- А) коридорная
- Б) зальная
- В) секционная
- Г) анфиладная

8. Конструктивная схема здания

ПК-1

ПК-2

ПК-4



- А) каркасная с несущими продольными стенами
- Б) бескаркасная с несущими поперечными стенами

В) с неполным каркасом

Г) каркасная

9. По периметру крыши предусматривают.. „являясь
ограждением крыши, служат и для заделки концов
рулонного гидроизоляционного ковра

ПК-1

ПК-2

ПК-4

А) карнизы

Б) отмостку

В) водосточные воронки


Г) парапеты

10. Конструкции специальных элементов жилых зданий

ПК-1

ПК-2

ПК-4



А) балкон

Б) лоджия

В) эркер


Г) пандус

11. Объёмно-планировочные решения схем зданий

ПК-1

ПК-2

ПК-4



А) коридорная

Б) зальная

В) секционная

Г) анфиладная

12. Выступающая верхняя горизонтальная грань цоколя называется

- A) кордоном
- Б) подошвой
- В) балкой
- Г) обрезом

ПК-1

ПК-2


ПК-4

13. Кирпичная стена содержит... перемычку

ПК-1

ПК-2

ПК-4



- A) лучковую
- Б) клинчатую
- В) арочную
- Г) балочную

14. Традиционная конструктивная система

ПК-1

ПК-2

ПК-4



- А) стоечно-балочная
- Б) сводчатая
- В) подвесная
- Г) арочная



15. Монолитное железобетонное перекрытие

ПК-1

ПК-2


ПК-4

- А) кесонное
- Б) ребристое
- В) безбалочное
- Г) балочное



16. Вертикальный открытый стык наружных панелей выполнен с...


ПК-1
ПК-2
ПК-4



- A) водоотводной лентой
- Б) водоотводящим фартуком
- В) утепляющим фартуком
- Г) герметизирующей мастикой

17. Конструктивное решение чердачной железобетонной крыши...


ПК-1
ПК-2
ПК-4



- А) бесчердачная
- Б) раздельная
- В) с рулонной кровлей
- Г) с холодным чердаком

18. Разрезка наружных панелей фасада панельного здания это... разрезка


ПК-1
ПК-2
ПК-4



- A) тавровая
- Б) двухрядная
- В) однорядна
- Г) крестообразная

19. Установка шпренгелей в малоуклонных металлических фермах, целесообразна, когда...


ПК-1
ПК-2
ПК-4



- А) применяется покрытие из плит на «пролет»
- Б) применяется покрытие из ж/б плит размером 3х6м
- В) шаг прогонов равен 1,5 м
- Г) применяются подвесные краны

20. Конструктивное решение покрытия здания:

ПК-1
ПК-2
ПК-4



- А) структурная плита
- Б) складки
- В) из металла, железобетона
- Г) пространственное

21. Конструктивная система, где горизонтальный элемент балка работает на изгиб

ПК-1

ПК-2

ПК-4


- A) подвесная
- Б) сводчатая
- В стоечно-балочная
- Г) сводчатая и арочная

22. Стропила в карнизном узле скатной деревянной крыши
... типа

ПК-1

ПК-2

ПК-4




- A) комбинированного
- Б) наклонного
- В) наклонно-висячего
- Г) висячего

23. Пространственная конструкция покрытия:

ПК-1

ПК-2

ПК-4




- A) вантовое покрытие
- Б) свод
- В) купол
- Г) цилиндрическая оболочка

24. Конструктивный элемент (1) деревянной лестницы - это.

ПК-1

ПК-2

ПК-4




- A) подкос
- Б) тетива
- В) подступенок
- Г) косоур

25. Элементы скатной крыши №5 - это:

ПК-1

ПК-2

ПК-4



- А) фронтон
- Б) конёк
- В) щипец
- Г) вальма

Разработчик

доц. Умнова Е.В.

№	1	2	3
1	А	А	Г
2	А	Г	А
3	Б	А	Б
4	Б	Г	В
5	Б	В	Б
6	Б	Б	А
7	В	В	Г
8	Б	В	Б
9	А	В	Г
10	В	Г	В
И	В	В	А
12	А	А	А
13	В	В	В
14	В	В	В
15	Г	В	А
16	Б	Б	Б
17	В	А	Г
18	В	А	В
19	А	В	В
20	Б	В	Б
21	А	А	А
22	Г	А	Г
23	А	Б	В
24	Г	Б	Б
25	В	Б	В

Доцент кафедры СиТ

Е.В.Умнова